

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Econanosil ECO 2 Nota - il "lotto" è identificato dalla data riportata sull'IMBALLO e/o DDT. La presente DoP è valida per i lotti realizzati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva																																																														
2	Usi previsti:	MALTA PER ISOLAMENTO TERMICO (T) PER INTONACI SIA PER INTERNI CHE ESTERNI.																																																														
3	Fabbricante:	Technicae Progressum srl Via G. Bianchetti, 3 – Treviso (TV)																																																														
4	Mandatario:	non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).																																																														
5	Sistemi di V.V.C.P.:	<table border="1"> <tr> <td>uso: intonaco (malta tipo T)</td> </tr> <tr> <td>Sistema 4</td> </tr> <tr> <td>UNI EN 998-1:2016</td> </tr> </table>					uso: intonaco (malta tipo T)	Sistema 4	UNI EN 998-1:2016																																																							
uso: intonaco (malta tipo T)																																																																
Sistema 4																																																																
UNI EN 998-1:2016																																																																
6a	Norme Armonizzate:																																																															
6b	Valutazione Tecnica Europea:	Non applicabile																																																														
7	Prestazione dichiarata:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Malta tipo T</th> <th></th> <th>Prestazione</th> <th></th> </tr> <tr> <th colspan="2">Caratteristiche</th> <th>EN 998-1 intonaco</th> <th>Categ.</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resistenza a compressione</td> <td>EN 1015-11</td> <td>Prosp.1 e 2, riga L2</td> <td>CS</td> <td>CS I</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Adesione</td> <td>supporto</td> <td rowspan="2">EN 1015-12</td> <td rowspan="2">Prosp.2, riga L3</td> <td></td> <td>0,24</td> <td rowspan="2">N/mm²</td> </tr> <tr> <td>modo</td> <td>FP</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Reazione al fuoco</td> <td>EN 13501-1</td> <td>5.2.2</td> <td></td> <td>Classe B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Massa volumica</td> <td>EN 1015-10</td> <td>Prosp.2, riga L1</td> <td></td> <td>277 kg/m³</td> <td>± 9%</td> </tr> <tr> <td>Assorbimento d'acqua per capillarità</td> <td>EN 1015-18</td> <td>Prosp.1 e 2, riga L5</td> <td>W</td> <td>W 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo</td> <td>EN 1015-19</td> <td>Prosp.2, riga L8</td> <td></td> <td>μ = 6,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valori conducibilità termica</td> <td>EN 1745-12</td> <td>Prosp.2, riga L10</td> <td>T1</td> <td>λD 0,0019 W/mK</td> <td>Valore calcolato secondo la EN ISO 10456</td> </tr> </tbody> </table>							Malta tipo T		Prestazione		Caratteristiche		EN 998-1 intonaco	Categ.			Resistenza a compressione	EN 1015-11	Prosp.1 e 2, riga L2	CS	CS I		Adesione	supporto	EN 1015-12	Prosp.2, riga L3		0,24	N/mm ²	modo	FP	B	Reazione al fuoco	EN 13501-1	5.2.2		Classe B		Massa volumica	EN 1015-10	Prosp.2, riga L1		277 kg/m ³	± 9%	Assorbimento d'acqua per capillarità	EN 1015-18	Prosp.1 e 2, riga L5	W	W 1		Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo	EN 1015-19	Prosp.2, riga L8		μ = 6,3		Valori conducibilità termica	EN 1745-12	Prosp.2, riga L10	T1	λD 0,0019 W/mK	Valore calcolato secondo la EN ISO 10456
		Malta tipo T		Prestazione																																																												
Caratteristiche		EN 998-1 intonaco	Categ.																																																													
Resistenza a compressione	EN 1015-11	Prosp.1 e 2, riga L2	CS	CS I																																																												
Adesione	supporto	EN 1015-12	Prosp.2, riga L3		0,24	N/mm ²																																																										
	modo			FP	B																																																											
Reazione al fuoco	EN 13501-1	5.2.2		Classe B																																																												
Massa volumica	EN 1015-10	Prosp.2, riga L1		277 kg/m ³	± 9%																																																											
Assorbimento d'acqua per capillarità	EN 1015-18	Prosp.1 e 2, riga L5	W	W 1																																																												
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo	EN 1015-19	Prosp.2, riga L8		μ = 6,3																																																												
Valori conducibilità termica	EN 1745-12	Prosp.2, riga L10	T1	λD 0,0019 W/mK	Valore calcolato secondo la EN ISO 10456																																																											
8	Documentazione tecnica appropriata e/o specifica:	non si applicano le "procedure semplificate" (art. 36, 37 e 38, CPR 305/2011)																																																														
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del produttore: Nicola Bevilacqua <i>Nicola Bevilacqua</i> Treviso li, 14/09/2021																																																																

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Technicae Progressum srl
Via G. Bianchetti, 3 – Treviso (TV)

EN 998-1:2016**MALTA PER ISOLAMENTO TERMICO (T) PER
INTONACI SIA PER INTERNI CHE ESTERNI**

Resistenza a compressione	Categoria CS I
Adesione	0,24 N/mm ²
Tipo di frattura	FP B
Reazione al fuoco	Classe B
Assorbimento d'acqua	W1
Permeabilità al vapore	μ 6,3
Conducibilità termica	λ _D 0,0019 W/mK
Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza